



LC1200H ab lindec

ÅKGLÄTTARE
HYDRAULISKSTYRNING & BENSINMOTOR



CE

AB Lindec® LC1200H (hydraulisk styrning, bensinmotor)

Lindec® LC1200H Åkglättare har en kraftfull 37/35-hk Vanguard bensinmotor som driver dubbla 5-bladiga rotorer till en rotor toppfart på hela 180 Rpm. Lindec® LC1200H Åkglättare (2x120 cm) har konstruerats för professionella golventreprenerer för bästa möjliga prestanda och körglädje.

Den här modellen har många standardfunktioner och fördelar såsom:

höghastighetsrotorer, fällbara skyddsringar - för billigare frakt och enkel bladomkopplare. Fäll upp sätesramen - för enkelt underhåll, service och reparationer. Gaffeltruckfickor - för säkrare lyft. Super kraftiga växellådor - för långvarig och säker drift. Svensk design och svensk produktion.



PS. Maskinen som visas på bilden ovan är en modell LC1200H med hydraulisk pitch som tillval.

ab lindec®

Box 5, 421 21 V. Frölunda, Sweden
+46 31 298810 export@lindec.se www.lindec.com

LC1200H ab lindec



Uppfällbara skyddsringar

Uppfällbara skyddsringar för minskad plats vid transport (227 cm bredd) samt enklare blad-byten



Gaffelfickor

Gaffelfickor för säkrare lyft



Proffsförarplats



Superkraftiga växellådor

Överdimensionerade växellådor för maximal drift och livslängd



Service, underhåll och reparation

Fällbar sätesram för enkel åtkomst till motor, drivaxlar och hydraulik

Fakta	LC1200H
Motor	Vanuard 37/35 Hk
Mått	260 x 127 x 142 cm
Skurningsbredd	240 cm
Glättningsbredd	234 cm
Rotorbredd	117 cm, 5 bladig
Maximal rotor Rpm	180 rpm
Vikt	600 kg
Bränsle tank	30 lit
Vatten tank	30 lit

Tillbehör	
Transporthjul	#LCDW
Skurskiva stål	#116266
Skurskiva composite	#11665
Glättarblad	#11514
Kombinationsblad	#11564
Plastblad	#11576

Standardutrustning

- Hydraulisk styrning
- 37/35 Hk Vanguard motor
- Momentomvandlare/Torque Converter koppling
- Speciellt framtagna spindelarmar som har tätningar för att hindra betong och betongvatten.
- Kardanaxlar med extra tätningar för bästa hållbarhet och enklare styrning.
- Fällbar sätesram för enkel åtkomst till motor och drivaxlar
- Uppfällbara skyddsringar för minskad volym vid transport (227 cm bredd) samt enklare blad-byten.
- Gaffelfickor för säkrare lyft
- Fyra justerbara LED lampor med möjlighet till två extra (förberett kablage).
- Höghastighets rotor (180 Rpm) för överlägsen finishing
- Elektrisk huvudströmbrytare
- Två justerbara handverktygsfästen
- Vattentäta elektriska anslutningsdon
- Tim/varv räknare
- Spraysystem
- Centriska lyftpunkter inkl. lyftband
- Dokumentrör (manualer)
- Kopphållare
- Justerbart säte
- Oljevakt
- 12 V laddningsuttag
- CE godkänd

ab lindec® vill lämna rätt information, teknisk beskrivning och läggningsbeskrivning av sina produkter, men ab lindec® har ingen kontroll över hur produkten, är blandad, och applicerad, eller under vilka omständigheter, ab lindec® kan därför aldrig hållas ansvarig. ab lindec® är enbart ansvarig för kvaliteten av produkten vid leverans tillfället.